



ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Date de révision : 09/19/2018

Version : 1.1

SECTION 1 : IDENTIFICATION

Identifiant du produit

Forme du produit : Mélange

Nom du produit : ALTRO QUICKFIX 3042 B

Utilisation prévue du produit

Utilisation de la substance et/ou du mélange : Aucune utilisation n'est spécifiée.

Nom, adresse et téléphone de la partie responsable

Entreprise

Altro Floors, Inc.

80 Industrial Way

Wilmington, MA 01887

978-657-6464

Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CHEMTREC 1-800-424-9300/ CANUTEC 613-996-6666

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance et/ou du mélange :

Classification (SGH-US)

Toxicité aiguë 4 (Oral) H302

Corrosif pour la peau 1A H314

Lésion oculaire 1 H318

Sensibilité cutanée 1 H317

Repr. 2 H361

STOT RE 2 H373

Texte complet des phrases H : voir section 16

Éléments d'étiquette

Étiquetage SGH-US

Pictogrammes de danger (SGH-US) :



Terme d'avertissement (SGH-US) :

Danger

Mentions de danger (SGH-US) :

H302 – Nocif en cas d'ingestion.

H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

h373 - Peut causer des dommages aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence (SGH-US) :

P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard ou les aérosols.

P264 - Se laver soigneusement les mains, les avant-bras, et d'autres zones exposées après manipulation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux.

P301 + P330 + P331 + P312 - En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. En cas de malaise appeler un centre anti-poison ou un médecin.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT CUTANÉ (OU LES CHEVEUX) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau et/ou se doucher.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si applicable et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Autres dangers

L'exposition peut aggraver des problèmes préexistants au niveau des yeux, de la peau ou du système respiratoire.

Toxicité aiguë inconnue (SGH-US) Non disponible

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Mélange

Nom	Identifiant du produit	% par poids
Diamino-4,4' dicyclohexylméthane	(CAS No) 1761-71-3	3 - 7
Nonylphénol	(CAS No) 84852-15-3	10 - 30
Tétraéthylène pentamine	(CAS No) 112-57-2	1 - 5
Quartz*	(CAS No) 14808-60-7	0,1 – 1,0

*Ce produit contient un matériau qui peut être dangereux lorsqu'il est sous forme de poussière en suspension dans l'air. Ce produit étant sous une forme liquide, le matériau ne peut pas être en suspension dans l'air et ne peut pas être inhalé. Les risques habituellement associés à ce matériau ne sont donc pas applicables à ce produit.

SECTION 4 : PREMIERS SOINS

Description des mesures de premiers secours

Général : Ne jamais rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible montrer l'étiquette).

Inhalation : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 60 minutes. Enlever/retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si applicable et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 60 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et effets principaux, aigus et différés

Général : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Peut causer des dommages aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Inhalation : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau : Provoque de graves brûlures de la peau. Le contact peut causer une irritation sévère immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques. Les symptômes peuvent inclure : Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, sécheresse, et dermatite. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux : Provoque des lésions oculaires graves. Les symptômes peuvent inclure : Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, larmoiement et vision floue. Provoque des dommages permanents à la cornée, à l'iris ou une conjonctive.

Ingestion : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Symptômes chroniques : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Peut causer des dommages aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de malaise, consulter un médecin (montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse résistante à l'alcool, produit chimique sec, ou sable.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau à grand débit L'utilisation d'un jet d'eau à grand débit peut propager le feu.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque d'incendie : Une décomposition potentiellement violente peut se produire au-dessus de 350 °C.

Risque d'explosion : Le produit n'est pas explosif mais si une polymérisation dangereuse se produit, il peut avoir un effet oxydant pouvant entraîner un incendie et une éventuelle explosion.

Réactivité : Des réactions dangereuses peuvent se produire avec certains produits chimiques. Se référer aux matières incompatibles.

Conseils aux pompiers

Mesures de précaution en cas d'incendie : Faire preuve de prudence au moment de lutter contre un incendie de produits chimiques En cas d'incendie, des fumées dangereuses seront présentes.

Instructions de lutte contre l'incendie : Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés. En cas d'incendie important et de grandes quantités : Évacuer la zone. Combattre le feu à distance à cause du risque d'explosion.

Protection lors de la lutte contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Produits de combustion dangereux : En cas d'incendie ce matériau peut produire du dioxyde de carbone (CO₂), du monoxyde de carbone (CO), divers hydrocarbures de faible poids moléculaire, et de la fumée.

Référence à d'autres sections

Se reporter à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer le personnel inutile.

Pour les secouristes

Équipement de protection : Équiper l'équipe de décontamination avec une protection adéquate.

Procédures d'urgence : À l'arrivée sur les lieux, un premier intervenant doit reconnaître la présence de marchandises dangereuses, se protéger soi-même et les autres, sécuriser la zone, et demander de l'aide au personnel qualifié dès que les conditions le permettent.

Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux publiques. Avertir les autorités si du liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir tout déversement avec des digues ou des absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas absorber dans un matériau combustible tel que : la sciure de bois ou de la matière cellulosique.

Méthodes de nettoyage : Effacer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Les déversements doivent être contenus avec des barrières mécaniques. Transférer le produit déversé dans un récipient approprié pour l'élimination. Communiquer avec les autorités compétentes après un déversement. Utiliser uniquement des outils ne provoquant pas d'étincelles.

Référence à d'autres sections

Voir la rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section 13.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : La substance polymérisera lors du chauffage, au contact de matériaux incompatibles et sous l'influence de la lumière. Le chauffage peut provoquer une combustion violente ou une explosion produisant une fumée âcre. La substance peut également polymériser spontanément si elle n'est pas stabilisée. Produit à manipuler dans un système fermé et dans des conditions strictement contrôlées.

Mesures d'hygiène : A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains et d'autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, boire ou fumer et au moment de quitter le lieu de travail.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Toute utilisation proposée de ce produit dans les processus à température élevée doit être évaluée à fond pour assurer que les conditions d'exploitation sécuritaires soient établies et maintenues.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver dans un endroit à l'abri du feu. Maintenir/conserver à l'abri des rayons du soleil, des températures extrêmement élevées ou basses et des matières incompatibles.

Matériaux incompatibles : Acides forts, bases fortes, oxydants puissants. Amines. Fluor. Sels d'ammonium.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation n'est spécifiée.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Pour les substances énumérées à la section 3 mais qui ne figurent pas ici, aucune limite d'exposition professionnelle n'est établie par le fabricant, le fournisseur, l'importateur ou l'organisme consultatif approprié, y compris : ACGIH (TLV), NIOSH (REL), OSHA (PEL), les gouvernements provinciaux du Canada, ou le gouvernement mexicain.

Quartz (14808-60-7)		
USA ACGIH	ACGIH MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (fraction respirable)
USA ACGIH	Catégorie chimique ACGIH	A2 - Susceptible d'être cancérigène pour l'homme
USA OSHA	OSHA PEL (LECT) (mg/m ³)	250 mppcf/%SiO ₂ +5, 10mg/m ³ /%SiO ₂ +2
USA NIOSH	NIOSH LER (MPT) (mg/m ³)	0,05 mg/m ³ (poussière respirable)
USA DIVS	US DIVS (mg/m ³)	50 mg/m ³ (poussière respirable)
Alberta	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (particule respirable)
Colombie-Britannique	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (respirable)
Manitoba	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (fraction respirable)
Nouveau-Brunswick	LEP MPT (mg/m ³)	0,1 mg/m ³ (fraction respirable)
Terre-Neuve et Labrador	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (fraction respirable)
Nouvelle-Écosse	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (fraction respirable)
Nunavut	LEP MPT (mg/m ³)	0,1 mg/m ³ (masse respirable)
Territoires du Nord-Ouest	LEP MPT (mg/m ³)	0,1 mg/m ³ (masse respirable)
Ontario	LEP MPT (mg/m ³)	0.10 mg/m ³ (réglementation sur les substances désignées inhalables)
Île-du-Prince-Édouard	LEP MPT (mg/m ³)	0,025 mg/m ³ (fraction respirable)
Québec	VEMP (mg/m ³)	0,1 mg/m ³ (poussière respirable)
Saskatchewan	LEP MPT (mg/m ³)	0,05 mg/m ³ (fraction respirable)
Yukon	LEP MPT (mg/m ³)	300 particule/mL

Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Produit à manipuler dans des conditions strictement contrôlées. Veiller à ce que toutes les réglementations nationales / locales soient respectées. Les détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz toxiques sont libérés. Prévoir une ventilation par aspiration ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations de vapeur ou de brouillard en-dessous des valeurs limites d'exposition professionnelles applicables.

Équipement de protection individuelle : Lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection. Écran facial. Ventilation insuffisante : porter une protection respiratoire.



Matériaux pour vêtements de protection : Matériaux et tissus résistants aux produits chimiques.

Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des yeux : Lunettes de protection

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Protection respiratoire : Si les limites d'exposition sont dépassées ou qu'il y a une irritation des voies respiratoires, porter un appareil de protection respiratoire.

Contrôle de l'exposition environnementale : Empêcher le produit de se disperser dans l'environnement.

Contrôle de l'exposition des consommateurs : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :

État physique	: Liquide - Pâte
Aspect	: Pâte épaisse gris foncé
Odeur	: Pas disponible
Seuil olfactif	: Pas disponible
pH	: Pas disponible
Taux d'évaporation	: Pas disponible
Point de fusion	: Pas disponible
Point de congélation	: Pas disponible
Point d'ébullition	: > 390 °F (198,89 °C)
Point d'éclair	: > 200 °F (93,33 °C)
Température d'auto-inflammation	: Pas disponible
Température de décomposition	: Pas disponible
Inflammabilité (solide, gazeux)	: Pas disponible
Limite inférieure d'inflammabilité	: Pas disponible
Limite supérieure d'inflammabilité	: Pas disponible
Pression de vapeur	: Pas disponible
Densité de vapeur relative à 20 °C	: Pas disponible
Densité relative	: Pas disponible
Gravité spécifique	: 1.3
Solubilité	: Pas disponible
Coefficient de partage : N-octanol/Eau	: Pas disponible
Viscosité	: Environ 56 000 pascal-seconde
Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs mécaniques	: Ne devrait pas présenter de danger d'explosion causée par un choc mécanique.
Données sur l'explosion - Sensibilité à la décharge statique	: Ne devrait pas présenter de danger d'explosion causée par une décharge statique
Contenu COV	: <12 g/L (<0.1 lbs/gal)

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Des réactions dangereuses peuvent se produire avec certains produits chimiques. Se référer aux matières incompatibles.

Stabilité chimique : Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).

Possibilité de réactions dangereuses : Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter : Lumière directe du soleil. Les températures extrêmement élevées ou basses. Les sources d'inflammation. Les matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles : Acides forts, bases fortes, oxydants puissants. Amines. Fluor. Sels d'ammonium.

Produits de décomposition dangereux : En cas d'incendie ce matériau peut produire du dioxyde de carbone (CO₂), du monoxyde de carbone (CO), divers hydrocarbures de faible poids moléculaire, et de la fumée.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information sur les effets toxicologiques - Produit

Toxicité aiguë : Orale : Nocif en cas d'ingestion.

Valeurs DL50 et CL50 :

ATE US (oral)	1 921.59 mg/kg poids corporel
---------------	-------------------------------

Corrosion / irritation cutanée : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Lésions oculaires graves / irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité des cellules germinales : Non classé

Tératogénicité : Non classé

Cancérogénicité : Non classé.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée) : Peut causer des dommages aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

Symptômes / lésions après inhalation : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Symptômes / lésions après contact cutané : Provoque de graves brûlures de la peau. Le contact peut causer une irritation sévère immédiate évoluant rapidement vers des brûlures chimiques. Les symptômes peuvent inclure : Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, sécheresse, et dermatite. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptômes / lésions après contact oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. Les symptômes peuvent inclure : Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, larmolement et vision floue. Provoque des dommages permanents à la cornée, à l'iris ou une conjonctive.

Symptômes / lésions après ingestion : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Symptômes chroniques : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Information sur les effets toxicologiques - Ingrédient(s)

Valeurs DL50 et CL50 :

Diamino-4,4' dicyclohexylméthane (1761-71-3)	
DL50 Rat orale	1000 mg/kg
Tétraéthylène pentamine (112-57-2)	
DL50 Rat orale	2100 mg/kg
DL50 Lapin cutané	660 µl/kg
Quartz (14808-60-7)	
DL50 Rat orale	> 5000 mg/kg
DL50 Rat cutané	> 5000 mg/kg
Quartz (14808-60-7)	
Groupe CIRC	1
Statut du Programme de toxicologie national (PTN)	Cancérogènes pour l'homme.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité

Écologie - Général : Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques entraînant des effets néfastes à long terme.

Tétraéthylène pentamine (112-57-2)	
CL50 Poisson 1	420 mg/l (Temps d'exposition : 96 h - Espèces : Poecilia reticulata [statique])
CE50 Daphnie 1	24.1 mg/l (Temps d'exposition : 48 h - Espèces : Daphnia magna)

Persistance et dégradabilité Pas disponible

Potentiel de bioaccumulation

Tétraéthylène pentamine (112-57-2)	
FBC Poisson 1	(pas de bioaccumulation prévue)
Log Pow	< 1
p-Nonylphénol ramifié (84852-15-3)	
FBC Poisson 1	271

Mobilité dans le sol Pas disponible

Autres effets indésirables Indisponible

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des eaux usées : Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

Recommandations relatives au traitement des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

En conformité avec DOT

Désignation officielle de transport	:	CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S. (Nonylphenol, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-)
Classe de danger	:	8
Numéro d'identification	:	UN1760
Codes étiquette	:	8
Groupe d'emballage	:	II
Numéro ERG	:	171



Veillez noter qu'il existe une exemption DOT ci-dessous :

Quantités limitées : Les colis ayant une capacité volumétrique ne dépassant pas 1,0 L/0,3 gallon et répondant aux exigences 49 CFR 173.154(b) sont exemptés de nombreuses exigences DOT pour cette classification. Chaque colis doit afficher l'étiquette de quantité limitée suivante.



En conformité avec IMDG

Désignation officielle de transport	:	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Nonylphenol, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-)
Classe de danger	:	8
Numéro d'identification	:	UN1760
Groupe d'emballage	:	II
Codes étiquette	:	8
Numéro EmS (Feu)	:	F-A
Numéro EmS (déversement)	:	S-B
Polluant marin	:	Polluant marin



En conformité avec IATA

Désignation officielle de transport	:	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Nonylphenol, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-)
Groupe d'emballage	:	II
Numéro d'identification	:	UN1760
Classe de danger	:	8
Codes étiquette	:	8
Code ERG (IATA)	:	8L



En conformité avec TMD

Désignation officielle de transport	:	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Nonylphenol, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-)
Groupe d'emballage	:	II
Classe de danger	:	8
Numéro d'identification	:	UN1760
Codes étiquette	:	8
Polluant Marin (TMD)	:	Polluant marin




Veillez noter qu'il existe une exemption TMD ci-dessous :

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

Quantités limitées : Les colis ayant une capacité volumétrique ne dépassant pas 1,0 L et répondant aux exigences de la section 1.17 partie 1 du Transport de Marchandise Dangereuse sont exemptés de nombreuses exigences TMD pour cette classification. Chaque colis doit afficher l'étiquette de quantité limitée suivante.




SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementation fédérale des États-Unis

SARA Section 311/312 Classes des dangers	Risque sanitaire (aigu) immédiat Risque sanitaire (chronique) différé
Diamino-4,4' dicyclohexylméthane (1761-71-3)	
Listé sur l'inventaire de la loi américaine TSCA (Toxic Substances Control Act).	
p-Nonylphénol ramifié (84852-15-3)	
Listé sur l'inventaire de la loi américaine TSCA (Toxic Substances Control Act). Listé sur SARA section 313 des États-Unis.	
Drapeau réglementaire EPA TSCA	T - T - indique une substance qui fait l'objet d'un protocole d'essai Section 4 dans TSCA. S - S - indique une substance qui est identifiée dans une nouvelle règle considérable utilisée proposée ou finalisée.
SARA Section 313 - Rapport sur les émissions	1,0 %
Listé sur l'inventaire de la loi américaine TSCA (Toxic Substances Control Act).	
Tétraéthylène pentamine (112-57-2)	
Listé sur l'inventaire de la loi américaine TSCA (Toxic Substances Control Act).	

Réglementation nationale des États-Unis

Proposition 65 -  **AVERTISSEMENT** : Peut causer le cancer et des malformations congénitales - www.P65Warnings.ca.gov.

Quartz (14808-60-7)
États-Unis - Massachusetts - Liste Right To Know États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses Right to Know États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)
Tétraéthylène pentamine (112-57-2)
États-Unis - Massachusetts - Liste Right To Know États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses Right to Know États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (Right to Know)

Réglementations canadiennes

Diamino-4,4' dicyclohexylméthane (1761-71-3)
Listé sur la Canadian DSL (Liste intérieure des substances)
p-Nonylphénol ramifié (84852-15-3)
Listé sur la Canadian DSL (Liste intérieure des substances)
Quartz (14808-60-7)
Listé sur Canadian DSL (substances de la liste intérieure) Listé sur Canadian IDL (Liste de divulgation des ingrédients) Concentration IDL 1 %
Tétraéthylène pentamine (112-57-2)
Listé sur Canadian DSL (substances de la liste intérieure) Listé sur Canadian IDL (Liste de divulgation des ingrédients) Concentration IDL 1 %

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la FDS contient tous les renseignements exigés par le RPC.

ALTRO QUICKFIX 3042 B

Fiche de données de sécurité

Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de révision : 09/19/2018

Autres informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences FDS de la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses 29 CFR 1910.1200.

SGH Phrases de texte complètes :

H302	Nocif en cas d'ingestion
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H373	Peut causer des dommages aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit aux seules fins des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

North America GHS US 2012 & WHMIS 2