

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R450.1 Silence, Altro Debolon P450.1 Silence, R450 Silence/P450 Silence R250 Silence/P250 Silence	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R300.1, Altro Debolon P300.1, R300/P300	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R200.1 Silence, Altro Debolon P200.1 Silence, R200 Silence/P200 Silence	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
Rollenkollektion Wohnbereich			
R50 Silence	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	320	TKB A 2
Modulkollektion			
M500 V Silence	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
	Nibofloor PU 16 *	400	TKB A 2
Treppensystem TS			
Treppenstoßkanten, Profile, Sockelleisten	/	/	/

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Aquarius	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
	Nibofloor PU 16 *	400	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Classic 25 / X25	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
	Nibofloor PU 16 *	400	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Stronghold 30 / K 30	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
	Nibofloor PU 16 *	400	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Walkway 20 / VM 20 / VM 20 SD	Bostik 's Best	280	TKB A 2
	Power Elastic	320	TKB A 2
	Nibofloor S 800	300	TKB A 2
	Nibofloor PU 16 *	400	TKB A 2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Tierra	Power Multi SL 850	400	Pütz 40

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen.

Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.

* Eine Verlegung mit Reaktionsharzklebstoff in nassbelasteten Bereichen mit erhöhter Belastung ist keine Standardverlegung.

Es handelt sich um eine anspruchsvolle Verlegung mit erheblichen Mehraufwand. Bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG · Ebertallee 209, 06846 Dessau,
Telefon +49 340 6500-0 · Telefax +49 340 6500202 · www.altradebolon.de