



altro



Ficha técnica del producto

Altro Wood AcousticTM

Aspecto realista de madera con mayor comodidad al
pisar y reducción acústica

Altro Wood Acoustic

Altro Wood Acoustic ofrece una estética cálida y acogedora con la ventaja añadida de una reducción acústica de 19dB y un índice IIC de 52, lo que lo hace ideal para edificios de varias plantas. Con un espesor de 3.9mm, soporta un tráfico de intenso a muy intenso y es perfecto para entornos en los que las personas pasan mucho tiempo de pie y necesitan comodidad al pisar.

Gracias a las opciones de diseño y color a juego en toda esta gama y en otras dos gamas de aspecto de madera, puede lograr un aspecto coherente en diferentes zonas, con la posibilidad de elegir entre las gamas para obtener el rendimiento técnico adecuado según la zona.

La combinación de Altro Wood Acoustic con Altro Wood, Altro Wood Comfort, Altro Symphonia y Altro Serenade también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas, gimnasios de baja intensidad y zonas recreativas

Caractéristiques et avantages

- Proporciona un amplio confort bajo los pies
- 3.9mm de espesor
- Ofrece una excelente reducción del ruido de 19dB y un índice IIC de 52
- Ideal para edificios de varias plantas con un tráfico de personas de medio a intenso entre las plantas
- Permite la combinación con las gamas Altro Wood y Altro Wood Comfort, lo que facilita la transición entre zonas que requieren distintos niveles de resistencia al deslizamiento y absorción acústica
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

3.9mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina





Farmhouse Oak Acoustic
WSMA3781

WR338
LRV 38



Castle Oak Acoustic
WSMA3798

WR335
LRV 51



Bavarian Oak Acoustic
WSMA37104

WR514
LRV 21



Slate Oak Acoustic
WSMA37108

WR478
LRV 26



Antique Walnut Acoustic
WSMA3782

WR341
LRV 15

Tabla ancha





Especificaciones			
Type + class		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase C, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		3.9mm .15" / .7mm / 28 mil capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		5.34 lbs./yd ² 2.9 kg/m ² 265 lbs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente de fricción estático		ASTM D2047	.7 en seco, .8 en zonas húmedas
Coefficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	500 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		EN ISO 24344	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140	19dB
		ASTM E492 Pruebas de aislamiento impacto	losa de concreto STC 52 / IIC 52 Techo suspendido STC 62 / IIC 65
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV Antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Respaldo de PVC soplado.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Wood Acoustic y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026			

Datos LEED

LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos




Altro Wood Acoustic

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.