

Qualität	Klebstoff	Menge g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence	D5	300	TKB A2
	D50	300	TKB A2
	D20	300	TKB A2
	R105	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 300.1, Altro Debolon P 300.1, R 300/P 300	D5	300	TKB A2
	D50	300	TKB A2
	D20	300	TKB A2
	D37	275	TKB A2
	D6	325	TKB A2
	R105	400	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence	D5	300	TKB A2
	D50	300	TKB A2
	D20	300	TKB A2
	D37	275	TKB A2
	D6	325	TKB A2
	R105	400	TKB A2
Rollenkollektion für den Wohnbereich			
R 50 Silence	D5	300	TKB A2
	D50	300	TKB A2
	D20	300	TKB A2
	D37	275	TKB A2
	D6	325	TKB A2
	R105	400	TKB A2
	Unifix	125	Rolle
Modulkollektion			
M 500 V Silence	D50	300	TKB A2
	D20	300	TKB A2
	R105	400	TKB A2
Treppensystem TS			
Treppenstoßkante	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel
Treppenstufe Altro Debolon R 200.1 Silence	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel
Treppenstufe R 200 Silence	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel
Treppenstufe Altro Debolon R 300.1	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel
Treppenstufe R 300	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel
Wand-, Kantenprofile, Sockelleiste	Multicontakt	290	Rolle/Pinsel

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.