












Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	ECE-R118 FMVSS 302/CMVSS 302	Pass / Bestanden / Conforme Pass / Bestanden / Conforme
	Slip resistance	Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047 DIN 51130	≥ 0.6 R10
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN ISO 10582 ASTM F1303	Heterogeneous floor Heterogener Bodenbelag Suelo heterogéneo
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	EN ISO 24346	2.2 mm / 0.088"
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	0.7 mm / 0.027"
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ² 6'7" x 65'7"
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.68 kg/m ² / 4.93 lb/sy
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 660-2	Group T / Gruppe T / Grupo T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Electrical behaviours	Elektrostatishes Verhalten	Caraterísticas eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on vinyl floors. Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet) and dyes from printed literature or packaging. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Gewisse Stoffe können Flecken auf Vinylböden verursachen. Dazu gehören: Asphalt- und Bitumenprodukte, Karton / Hartpappe (nass) und Farbstoffe von Druckerzeugnissen oder Verpackungsmaterial. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Algunos materiales son conocidos por manchar los suelos vinílicos. algunos ejemplos incluyen: materiales con asfalto y betún, cartón / conglomerado de madera (húmedos) y tintes para libros o envases. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com