



Altro Nordic AB, Box 9055, Flintyvegatan 4, 200 39 Malmö, e-mail: info@altro.se

AltroLay

AltroLay	Produkt		Limmetod	Åtgång
Altro golvbeläggningar	CascoProff Extreme	3450	Tidlig häftlimning	4-5 m ² /lit
Andra golvbeläggningar	CascoProff Extreme CascoLin Extra	3450 3453	Tidig häftlimning Kontakta Casco Teknisk service	3-5 m ² /lit

ALTROLAY

Är ett underlagsmaterial som används mot oönskad påverkan från fukt och andra föroreningar som t ex olja. Samtliga Altros golvprodukter kan monteras på AltroLay. Maximal sammanhängande yta som får läggas med AltroLay är 100 m². Vid gångytor längre än 25 meter ska det finnas dilationsfog. Ytor med tung rullande belastning som t ex pallyftare eller tunga städmaskiner, kontakta Altros tekniska avdelning. Vid kontorstolar bör underlag (t ex plexiglas eller liknande) användas.

Förutsättningar

Underlaget ska vara yttorr och jämn samt fri från sprickor och föroreningar. Maximal RF i underlaget är 96%.

Altro Acustic

Altro Acustic	Produkt		Limmetod	Åtgång
Altro Acustic Altro golvbeläggningar	CascoProff Extreme	3450	Tidig häftlimning	4-5 m ² /lit
Andra golvbeläggningar	CascoProff Extreme CascoLin Extra	3450 3453	Tidig häftlimning Kontakta Casco Teknisk service	3-5 m ² /lit

ALTRO ACUSTIC

Är en stegljudsdämpande beläggning.

Samtliga Altro golvprodukter kan läggas på Acustic. Normala golvlim rekommenderas, men är det tätt ytmaterial ska Casco Teknisk service kontaktas.

Montering av Altro Acustic.

Limma enligt Cascos produktinformation. Se till att ha en kort väntetid innan montering av ytbeläggnigen, så att inte för mycket lim pressas ner i Acustic beläggnigen. Pressa ner beläggnigen i limmet med en vält, se till att alla luftblåsor försvinner. Montera ytbeläggnigen tidigast nästa dag.

Montering av ytbeläggning

Limma enligt Cascos produktinformation. Se till att ha en kort väntetid innan montering av ytbeläggnigen, så att inte för mycket lim pressas ner i Acustic beläggnigen. Pressa ner beläggnigen i limmet med en vält, se till att alla luftblåsor försvinner. Flytta inte in tunga möbler etc alltför tidigt.



CascoProff Extreme 3450

För limning av golv- och väggmaterial i både torra och våta utrymmen. Limmet har extremt snabbt och aggressivt hugg och lång öppetid. Passar bra vid besvärliga och knepiga läggningar. Har maximal användningstid – upp till 2,5 tim.

CascoLin Extra 3453

För limning av alla typer av linoleum. Är extra smidig vid montering på grund av limmets snabba bindningstid. Limmet har ett extremt kraftigt klubb vilket försäkrar att beläggningen hålls på plats redan från början.

