



altro

the future is safer with altro

CI/SfB reference
(43) T (U47)

Junio 2014

Sistemas de revestimiento higiénico de paredes PVCu

Métodos de limpieza recomendados

Revestimiento de paredes PVCu Altro Whiterock FR™

Junio de 2014

Manual - semanal

1. Lávalo con agua o empleando un detergente/jabón neutro o alcalino, diluido según las instrucciones del fabricante de dicho producto de limpieza.

Utiliza un paño suave. No utilices limpiadores o estropajos abrasivos.

Esterilización y limpieza a presión

1. Los sistemas de esterilización (que proporcionan otros proveedores) se deben utilizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Si deseas utilizar el método de limpieza a presión con chorro de agua caliente, se recomienda situar la boquilla a una distancia mínima de 600mm de la superficie de la pared.

NOTA: La temperatura máxima para todos los productos Altro Whiterock FR no debe superar los 60°C.

Manchas profundas y resistentes

1. Para paredes muy sucias, utiliza el limpiador AltroClean™ 44 o un limpiador alcalino similar.
2. Elimina manchas profundas con el limpiador Altro Whiterock Cleaner A859.

Entornos polvorientos

1. Para reducir la carga estática después de la limpieza, aplica la solución Antistatic Solution A809 en todas

las superficies, una vez que estén secas.

El rendimiento del producto podría verse afectado si no se sigue el proceso de mantenimiento recomendado para Altro Whiterock FR. Puedes solicitar más información sobre los revestimientos de paredes Altro.

Comprueba que dispones de las Especificaciones de Salud y Seguridad de los productos de limpieza que vayas a utilizar. Si tienes cualquier duda o pregunta, nuestro Departamento de Servicio Técnico estará encantado de atenderte.

Consejos para un mantenimiento eficaz del revestimiento de pared de PVCu Altro Whiterock FR

- 1. Desarrolla una rutina de limpieza que se ajuste al uso y al tránsito de la zona** – las zonas muy transitadas o muy visibles y las áreas que requieran unos rigurosos procesos de higiene, deben limpiarse con más frecuencia que las zonas de poco uso o en las que la apariencia es menos importante. Se recomienda seguir, como mínimo, una rutina de limpieza semanal.
- 2. Utiliza sólo productos de limpieza recomendados** – utiliza sólo agentes limpiadores recomendados, productos similares o soluciones esterilizadas con la concentración adecuada. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y no mezcles los productos de limpieza.
- 3. Limpia las marcas y la suciedad profunda con frecuencia** – las marcas o la suciedad se deben limpiar con mayor frecuencia de la planteada en la rutina de mantenimiento (por ejemplo, diariamente). Nunca utilices bayetas o limpiadores abrasivos.
- 4. Los chorros de agua caliente pueden causar daños** – ten cuidado si usas este método de limpieza. Mantén una distancia mínima de 600mm y no limpies con una temperatura superior a la recomendada.

Los productos de limpieza de alta calidad fomentan un mantenimiento eficaz y sólo suponen una pequeña proporción del coste de mantenimiento.

para más información o asesoramiento técnico:

tel: +34 91 549 52 30 fax: +34 91 544 03 76

e-mail suelos@altroscandess.com o visita www.altroscandess.com