



altro

the future is safer with altro

Guide de nettoyage pour cuisines commerciales

Plan d'entretien recommandé d'Altro pour les installations de restauration commerciale.

Avant-propos

Les propriétés antidérapantes, la performance hygiénique et la longévité à long terme de votre nouveau plancher Altro sont affectées par les produits chimiques et les méthodes de nettoyage que vous utilisez. Plus de soixante ans d'expérience dans les installations de restauration commerciale ont contribué à en arriver aux recommandations de nettoyage décrites ci-dessous.

Le revêtement de plancher Altro peut être nettoyé à la main ou avec une machine à récurer. Indépendamment de la méthode employée, l'utilisation de ces protocoles de façon constante se traduira par un plancher de cuisine durable, sécuritaire et hygiénique. N'oubliez pas les points clés suivants:

- Si les planchers se font salir tous les jours, ils doivent être nettoyés tous les jours.
- L'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide.
- Utilisez le détergent approprié au taux de dilution recommandé.
- Vous pouvez utiliser une vadrouille pour appliquer le détergent sur le plancher ou pour éponger des déversements, Cependant, la vadrouille n'enlèvera pas les souillures tenaces sur le plancher. Dans ce cas, seul la friction d'une brosse ou d'une machine à récurer accomplira la tâche.
- Laissez le détergent reposer sur le plancher (sans le laisser sécher) pendant 5 minutes pour bien émulsionner la saleté.
- Rincez abondamment à l'eau propre pour acheminer la saleté, la graisse et les résidus de savon vers le système de drainage ou bien éponger avec une vadrouille.

Protection

Protégez le plancher nouvellement installé contre le trafic pédestre ou roulant pendant 24 heures et contre les meubles de bureau et autres pendant 48 heures. Protégez le plancher contre les différents corps de métier, ainsi que contre une décoloration potentielle pouvant être causée par certains produits chimiques tels que les huiles, l'asphalte ou le bitume (ex. nouveaux terrains de stationnement). Si de l'équipement roulant lourd doit être acheminé via un nouveau plancher durant la première semaine, il est conseillé de déposer des panneaux de contreplaqué sur le plancher afin de protéger ce dernier

visitez altro.com



ainsi que les joints collés.

Une protection pour plancher (dessous de pieds) doit être utilisée sous les pieds du mobilier/équipement lourd pour mieux répartir le poids et ainsi empêcher l'indentation. Tout équipement de cuisine ayant une source de chaleur en deçà de 12" de la surface du plancher devrait avoir des pare-flammes intégrés ou Altro peut fournir des écrans déflecteurs devant être posés sous l'équipement. Veuillez attendre après le durcissement de la colle (environ 72 heures après l'installation) avant de procéder au nettoyage du plancher.

Nettoyage régulier

La fréquence de l'entretien régulier dépend a) des normes établies par le propriétaire et b) de la quantité de trafic et des saletés. Cela peut signifier un entretien, quotidien, hebdomadaire ou selon les besoins et l'apparence souhaitée.

Des tapis d'entrée et de sortie résistant aux taches réduiront la quantité de saleté qui pénétrera dans cette zone. En outre, les tapis de caoutchouc antifatigue utilisés pour couvrir le plancher doivent également être d'une variété résistant aux taches, typiquement en caoutchouc rouge. Les tapis d'entrée et de sortie doivent être suffisamment longs pour couvrir au moins plusieurs enjambées et doivent être nettoyés à intervalles réguliers afin de maintenir leur efficacité.

Programme d'inspection pour réparation et entretien

Un programme de réparation et d'entretien régulier devrait être adopté afin de déceler les dommages au cours de la vie utile du plancher. Les zones devant être régulièrement vérifiées incluent:

- Soudures
- Joints scellés aux butées
- Drains
- Zones avec dommages visibles
- Zones près d'une source de chaleur, d'équipement de cuisson et de lave-vaisselle

Les dommages au revêtement de plancher de vinyle haute performance d'Altro doivent être réparés aussi rapidement que possible. Les coupures dans le revêtement de plancher doivent être réparées immédiatement par thermo-soudure afin d'assurer l'étanchéité contre l'intrusion d'humidité. Il y a des recommandations spécifiques concernant la meilleure façon d'accomplir certaines réparations. Veuillez contacter votre distributeur Altro pour en discuter.

Dans les zones habituellement humides comme les cuisines de production et les cabines de douche, l'adhésif de polyuréthane Altrofix 30/31 va ralentir la migration de l'eau mais ne l'empêchera pas.

Nettoyage recommandé et accessoires

Pour obtenir la liste des fournisseurs de produits d'entretien Altro, veuillez contacter :

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|----------------|
| AltroClean 44™ | Altro É.-U. | www.altro.com | 1.800.377.5597 |
| AltroClean 44™ | FloorGuy | www.1877FloorGuy.com | 1.877.356.6748 |

Nettoyant à plancher & solvant d'huile/dégraissant Profi

| | | |
|----------|--|--|
| Diversey | www.diversey.com | É.-U. 1.888.352.2249 CAN 1.800.668.3131 |
| FloorGuy | www.1877FloorGuy.com | 1.877.356.6748 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|
| Dégraissant (Break-Up) | Diversey | www.diversey.com | É.-U. 1.888.352.2249 CAN 1.800.668.3131 |
|-------------------------------|----------|--|--|

Dégraissant

| | | | |
|------------------------------|----------|--|----------------|
| (Super Grease Buster) | Hillyard | www.hillyard.com | 1.800.365.1555 |
|------------------------------|----------|--|----------------|

Plusieurs autres firmes recommandent leurs propres produits pour le nettoyage des revêtements de plancher Altro et bon nombre de ces produits de substitution peuvent être appropriés pour l'usage. Veuillez prendre note qu'Altro n'a pas eu l'occasion de tester tous les nombreux produits disponibles sur le marché et doit déclarer que les dommages qui peuvent résulter de l'utilisation d'un produit chimique de substitution, ou d'une mauvaise utilisation, sont la responsabilité du fabricant du produit chimique, de son fournisseur et du fournisseur de service d'entretien (toutes déclarations de conformité des produits de substitution doivent provenir du fabricant du produit chimique).

Pour obtenir la liste des fournisseurs de tampons, de machines & d'équipement, veuillez contacter :

| | | | |
|----------------------|-------------|--|----------------|
| Altro UniPad™ | Altro É.-U. | www.altro.com | 1.800.377.5597 |
| | FloorGuy | www.1877FloorGuy.com | 1.877.356.6748 |

Tampons pour machine à récurer 3M

| | | |
|----------|--|----------------|
| FloorGuy | www.1877FloorGuy.com | 1.877.356.6748 |
|----------|--|----------------|

Brosse de plate-forme à pont pivotant Flo-Pac

| | | |
|----------|--|----------------|
| Carlisle | www.carlislefsp.com | 1.888.654.8210 |
|----------|--|----------------|

Machines à récurer automatiques Taski

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| Taski by Diversey | www.taskibydiversey.com | É.-U. 1.888.352.2249 |
| Taski by Diversey | www.taskibydiversey.com | É.-U. 1.888.352.2249 |


| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------|
| Nilfisk | Advance Co. | http://www.advance-us.com | É.-U.1.800.989.2235 |
|----------------|-------------|---|---------------------|

* Les tampons UniPads d'Altro sont hautement recommandés pour le nettoyage du revêtement de plancher Altro. Ils sont disponibles en tampons plats de 14" sur 4" pour récurage manuel et aussi en tampons circulaires de 17" pour machine à récurer.




the future is safer with altro


Guide de nettoyage du revêtement de plancher de sécurité **POUR CUISINES COMMERCIALES**




1. Balayez le plancher afin d'enlever la poussière, les saletés ainsi que les débris.




2. Diluez le nettoyant à plancher AltroClean 44™ ou autre nettoyant alcalin équivalent, en suivant le taux de dilution approprié.




3. Pour les planchers fortement souillés/graisseux, une concentration plus élevée d'AltroClean 44™ est recommandée. (1 :10)




4. Appliquez le nettoyant sur le plancher à l'aide d'une vadrouille.




5. Laissez reposer le nettoyant sur le plancher pendant 5 minutes afin de permettre au nettoyant d'attaquer et de dissoudre la saleté.



6. Frottez le plancher avec une brosse plate-forme ou avec un tampon de récurage UniPad d'Altro ou équivalent.



7. **Rincez abondamment** à l'eau propre afin de vous assurer **qu'aucun résidu de nettoyant** ne reste sur la surface.



8. Enlevez l'eau sur le plancher avec une raclette directement vers un drain.