



altro

Guide de nettoyage et d'entretien des carreaux Altro Dolce et Altro Dolce Essentials

Élaborez un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone - Dans les zones à forte fréquentation, à forte visibilité, ou dans les endroits où des produits tachants sont utilisés (salles de bains, laboratoires), votre revêtement de sol devra être nettoyé plus souvent. Dans ces zones, les résultats seront également meilleurs si vous utilisez le programme d'entretien et de finition recommandé et si vous choisissez d'appliquer des couches de finition protectrices supplémentaires au besoin. De plus, il est également important d'enlever régulièrement les éraflures laissées par les semelles en caoutchouc, que ce soit à la main ou à l'aide d'une récurveuse mécanique.

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés - N'utilisez que les produits de nettoyage recommandés. Respectez toujours les instructions du fabricant, y compris le bon taux de dilution. Vérifiez toujours la compatibilité des nettoyants avec les sols avant de procéder à l'entretien initial. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents. N'utilisez pas de nettoyant ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures - Les rayures, les éraflures et les rainures sont des phénomènes naturels sur tous les sols. Il est possible de les limiter en utilisant des repose-meubles et des pieds de chaise appropriés, en assurant un entretien adéquat, en entretenant la couche de finition, en contrôlant efficacement la saleté et en choisissant les bonnes couleurs.

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés - Toutes les surfaces de sol nouvellement posées doivent être recouvertes et protégées contre les interventions d'autres corps de métier pendant les travaux à l'aide d'une revêtement protecteur approprié ne tachant pas et sans adhésifs.

Contrôlez la saleté - L'installation d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis d'entrée, permet de protéger le revêtement de sol. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité.

Choix de couleurs - On ne saurait trop insister sur l'importance du choix des couleurs. Il convient de bien réfléchir avant de choisir une couleur.

- Les couleurs claires font davantage ressortir la saleté et les éraflures laissées par les semelles.

- Les couleurs foncées font davantage ressortir les rayures et l'abrasion.
- Les teintes moyennes sont les plus adaptées aux zones à forte fréquentation.
- Entretenez les couleurs claires et foncées en suivant les protocoles d'entretien et de finition recommandés.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques :

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Certains traitements ignifuges utilisés sur les moquettes
- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les moquettes à dos en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La dégradation par la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les nettoyants (p. ex., l'huile de pin) et les désinfectants

Entretien initial

Remarque : Ne commencez aucune procédure d'entretien tant que tous les adhésifs n'ont pas complètement pris, soit généralement 72 heures après la fin de l'installation.

1. Balayez ou passez l'aspirateur soigneusement sur le revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage avec de l'eau fraîche et chaude et AltroClean 44. Vous pouvez utiliser un taux de dilution de 1:40 (ou jusqu'à 1:10 en cas de salissures importantes).

ÉVITEZ D'INONDER LE SOL.

3. Récurvez le sol à l'aide d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad ou manuellement à l'aide d'une brosse équipée d'un Altro Unipad carré. Il est également possible d'utiliser une autolaveuse (machine 3 en 1) équipée d'un Altro UniPad.

- Rincez soigneusement le sol à l'eau fraîche et propre et éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Aucun résidu de nettoyage ne doit subsister. Laissez la surface sécher complètement avant de l'utiliser.
- Appliquez deux couches de scellant sur le sol. Cette opération permet de sceller les joints des carreaux et ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Altro recommande d'appliquer une couche de finition. Si vous n'appliquez pas de couche de finition, l'entretien initial se termine ici.

- Appliquez la couche de finition sur le sol en suivant les recommandations du produit :
Altro Dolce, Altro Dolce Essentials 2 couches
- Laissez la couche de finition devenir sèche au toucher (45 à 60 minutes) entre les couches. N'appliquez pas plus de deux couches en 24 heures.
- Pour une protection supplémentaire ou un niveau de brillance plus élevé, appliquez des couches supplémentaires si nécessaire.

Programme d'entretien et de finition recommandé

- En utilisant AltroClean 44 dilué à 1:40 (ou jusqu'à 1:10 en cas de salissures importantes), récurer le sol à la main ou à la machine. Attendez quelques minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface. Si vous utilisez une autolaveuse, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant de la machine.
- Rincez soigneusement le sol à l'eau fraîche et propre et éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau ou d'une vadrouille sèche. Aucun résidu de nettoyage ne doit subsister.
- Laissez la surface sécher complètement.
- Appliquez l'enduit de sol selon un calendrier déterminé par la fréquence de la circulation et les attentes visuelles, qui peut être hebdomadaire ou semestrielle, voire annuelle, dans certains cas, là encore en fonction des attentes visuelles du client.
- Afin d'assurer une protection supplémentaire dans les endroits où l'on utilise des produits tachants (salons, laboratoires), il est recommandé d'appliquer des couches supplémentaires de finition.
- Laissez la couche de finition devenir sèche au toucher (45 à 60 minutes) entre les couches. N'appliquez pas plus de deux couches en 24 heures. Le sol doit être parfaitement sec avant d'être ouvert à la circulation.

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants recommandés

AltroClean 44 altrostore.com

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en carreaux Altro Dolce. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Scellant recommandé

Diversey Over and Under Floor Guy

Finitions recommandées

Clarion 25 Buckeye International

Diversey Carefree Matte Floor Guy

Diversey Complete Floor Guy

Nombre de couches de finition selon le revêtement de sol choisi

Altro Dolce 2

Altro Dolce Essentials 2

Il conviendra d'appliquer des couches de finition supplémentaires sur les revêtements de sol destinés à être entretenus à l'aide d'équipements de nettoyage/polissage à grande et très grande vitesse.

Équipement

Altro Unipad** altrostore.com

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en carreaux Altro Dolce. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

**Les Unipads Altro sont fortement recommandés pour le nettoyage des revêtements de sol Altro et sont disponibles pour un nettoyage manuel ou à la machine. Manuel : 10,16 cm x 35,56 cm plat, machine : 43,18 cm rond

Rendez-vous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyants et des produits d'entretien.

Pour les zones nécessitant un nettoyage approfondi en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro ou 1877FloorGuy.com