

Suelos antideslizantes Altro

Métodos de limpieza recomendados

Altro Stronghold[™] 30 / K30, Altro Aquarius[™], Altro Classic[™] 25 / X25,
Altro Reliance[™] 25, Altro Atlas[™] 40 / X40, Altro Suprema[™],
Altro Walkway[™] 20 / VM20, Altro Walkway[™] 20 / VM20 SD, Altro XpressLay[™],
Altro Stronghold[™] 30 / K30 adhesive-free, Altro Illustra[™], Altro Illustra[™] adhesive-free

Manual

- 1. Elimine el polvo, barra la suciedad y retire los residuos más grandes.
- Una vez disuelto el jabón alcalino en las correctas proporciones, aplique en el suelo y deje actuar varios minutos para que haga efecto. (La disolución depende de la suciedad del suelo y de la concentración empleada).
- Recoja los residuos con una fregona de microfibra limpia. Cambie el cabezal de la fregona tantas veces como sea necesario.
- 4. Aclare el suelo con agua limpia, retire el agua sucia del suelo con una fregona y deje secar. Utilice un cubo doble para garantizar que el suelo está bien aclarado y siempre con agua limpia.

Mecánica - abundante suciedad

- 1. Aspire el polvo, barra la suciedad y retire los residuos más grandes.
- Una vez disuelto el jabón alcalino en las correctas proporciones, aplique en el suelo y deje actuar varios minutos para que haga efecto. (La disolución depende de la suciedad del suelo y de la concentración empleada).
- Friegue el suelo utilizando una máquina fregasuelos equipada con una bayeta limpiadora Altro UniPad™ o con otra similar del tamaño adecuado.
- 4. Aspire con agua los residuos y después aclare el suelo con agua caliente limpia y finalmente séquelo.

Altro Walkway 20 SD. El mantenimiento general ha de llevarse a cabo utilizando un producto de limpieza neutro. Las propiedades del pavimento para repeler la electricidad estática pueden verse afectadas si se emplean productos de limpieza abrasivos o abrillantadores sellantes.

Si no se realiza el mantenimiento del suelo de Altro siguiendo los procedimientos recomendados, el rendimiento del producto puede verse afectado. Contacte con Altro para más información. Rogamos se asegure de tener la ficha técnica de Higiene y Seguridad del producto de limpieza que vaya a utilizar. En caso de duda, nuestro Servicio Técnico estará encantado de atenderle.

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, debe revisarse la ficha de datos de seguridad para emplear el correcto equipo de seguridad y determinar los EPP (Equipos de Protección Personal) y EPR (el Equipo de Protección Respiratoria) adecuados. Debe llevarse a cabo un Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (COSHH) y una correcta evaluación de riesgo antes de la utilización del producto de limpieza. En el caso de contacto con ojos o piel, aclare inmediatamente con mucha agua y consulte con su médico.

Consejos para el correcto mantenimiento del suelo de antideslizante Altro

- Desarrolle un programa regular de limpieza que se adecue a la utilización y tránsito de la zona. Las zonas de mucho tránsito o más visibles se deben limpiar con más frecuencia que las zonas de uso ocasional o donde la apariencia es menos importante. Recuerde que el equipo sucio, especialmente las fregonas, no limpia, sino que solamente redistribuye la suciedad.
- 2. Utilice productos químicos y líquidos de limpieza recomendados o su equivalente, siempre en la concentración adecuada. No mezcle líquidos de limpieza y siga siempre las instrucciones del fabricante. Compruebe siempre la adecuación de los productos de limpieza para su uso en pavimentos vinílicos. No utilice productos de limpieza que contengan aceite de pino.
- 3. Elimine las rozaduras de forma regular. Para eliminar las marcas de goma de los tacones por abrasión, utilice el fregasuelos adecuado o limpie manualmente con detergente en polvo. Para zonas que necesiten renovarse por un inadecuado mantenimiento o por mucha suciedad, consulte el Servicio Técnico de Altro.
- Proteja los suelos recién instalados. Todas las superficies de suelos resilientes Altro recién instaladas deberían estar cubiertas y protegidas durante la obra con una capa protectora adecuada anti manchas.

Los productos químicos y equipos de limpieza de alta calidad garantizan un mantenimiento eficaz y representan solo un pequeño porcentaje del total de los gastos de mantenimiento.

Notas generales sobre las manchas

Algunos materiales son conocidos por manchar los suelos vinílicos.

Algunos ejemplos incluyen:

- Materiales con asfalto y betún
- Cartón / Conglomerado de Madera (húmedos)
- Traslado de algunos tratamientos contra incendios y materiales de mantenimiento utilizados en las alfombras
- Tintes para libros o envases
- Goma trasera de las alfombras y alfombrillas de goma
- Almohadillas de goma y ruedas de carros
- Suelas de zapato fabricadas con materiales que manchan
- Degradación por calor
- Algunos productos químicos utilizados en productos de limpieza, como aceite de pino
- Pinturas al agua y en polvo

La forma más económica y efectiva de limpiar los pavimentos de seguridad Altro es utilizando una máquina limpiadora.

Se ha de tener especial cuidado a la hora de elegir el equipo de limpieza. Para los pavimentos de seguridad Altro, utilice una mopa o almohadilla de grosor medio.

Si desea más información, contacte con Altro en: tel +34 91 549 5230 fax +34 91 544 0376 email: suelos@altro.com, www.altro.com