



Ficha técnica del producto

Altro Reliance™ 25

Piso resistente y antideslizante para zonas de uso intensivo

Altro Reliance 25

¿Busca una solución resistente y de alta resistencia para sus zonas de servicio o de atención al público? Con estilos tanto tradicionales como modernos en una misma gama antideslizante, ahora no podría ser más fácil.

Confianza, seguridad y garantía: Altro Reliance 25 es una opción de primera calidad en pisos comerciales de alta resistencia. Con un espesor de 2,5 mm, es muy duradero y puede soportar altos niveles de tráfico peatonal y de vehículos sin comprometer el rendimiento.

Combine Altro Reliance 25 con la protección de paredes Altro para sus áreas más exigentes.

La combinación de Altro Reliance 25 con Altro Symphonia, Altro Wood, Altro Orchestra, Altro Lavencia o Altro Walkway 20 también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, laboratorios, cocinas, bares, cafeterías, clínicas veterinarias, zonas industriales, fabricación, talleres mecánicos, espacios de procesamiento químico, estadios y mucho más

Características y ventajas

- Muy duradero y resistente, con un grosor de 2.5mm
- Disponible en estilos tanto tradicionales como modernos
- Capaz de soportar un tránsito intenso, tanto peatonal como de vehículos con ruedas
- Cumple con la clasificación de resistencia al deslizamiento R10 y un coeficiente de fricción (ScoF) de 0.8 en seco y 0.9 en entornos húmedos
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Resistencia al deslizamiento

.8D
.9W
SCOF

.56
DCOF

R10

Pendulum test
PTV
≥40

Es responsabilidad de los diseñadores, especificadores y usuarios finales garantizar que el piso sea adecuado para su finalidad. Parte de nuestra función en Altro es ayudar a facilitar este proceso. Nuestros pisos se dividen en tres categorías: de seguridad, antideslizantes y lisos.

Altro Reliance 25 es un piso antideslizante. Es la opción perfecta para muchos espacios comerciales en los que el riesgo de resbalones no es tan alto como en una cocina industrial u otros entornos húmedos, pero donde sus clientes, pacientes, estudiantes y empleados merecen, no obstante, pisar con seguridad. Además de lucir muy bien, los pisos antideslizantes de Altro reducen el riesgo de resbalones, para su tranquilidad.

Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.=

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color


2.5mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud


formato
de la
lámina






Ice Rink
WR291

D2514
LRV 70




Statue
WR304

D2513
LRV 62




Arena
WR297

D2510
LRV 41




Plaza
WR27

D2512
LRV 32




Bone
WR20

D25215
LRV 37




Biscuit
WR146

D25904
LRV 30




Monument
WR305

D2508
LRV 23




Gallery
WR62

D2511
LRV 10




Streetlight
WR287

D2505
LRV 45




Temple
WR261

D2509
LRV 27




Fog
WR81

D25153
LRV 27




Rock
WR84

D2504
LRV 23




Pavement
WR83

D2507
LRV 14



Storm
WR82

D25903
LRV 16




Vault
WR277

D2517
LRV 5




Jet
WR100

D2501
LRV 6




Midnight
WR72

D25421
LRV 11




Runway
WR72

D2506
LRV 9




Pool
WR307

D2503
LRV 10




Fountain
WR306

D2502
LRV 22




Rust
WR150

D25907
LRV 10




Forge
WR248

D2515
LRV 9



Signal
WR300

D2516
LRV 13



Stream
WR288

D2518
LRV 22




Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.




Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.



Roof Garden
WR262

D2500
LRV 23



Skyline
WR52

D25332
LRV 25



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase A, piso de seguridad
Espesor y capa de desgaste		2.5mm .10", construcción homogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5 2m x 20m	
Peso		5.89 lbs./yd ² 3.2 kg/m ² 300 lbs. por roll	
Garantía		15 años	
Ciclo de vida esperado		20 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	.8 en seco, .9 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.56 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	40+
Límite de carga estática		ASTM F970	2000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0,10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Annex D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 20105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 140-8	7dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-4°F (-20°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Concentración de partículas		ISO 14644 - 9:12	Cumple con los requisitos de salas limpias ISO 5
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Contenido reciclado		Contenido reciclado 10% de contenido reciclado posconsumo.	
Composición	Tradicional - Carburo de silicio, trióxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC. Moderno - Trióxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC. Altro Easyclean incorporado para una limpieza excepcional.		
Soporte	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/fibra de vidrio de celulosa.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro Reliance 25 y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Reliance 25

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.