

| Qualität | Bauschlussreinigung nach Verlegung | Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren | | | Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung | Grundreinigung |
|---|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | manuell | maschinell | desinfizierend | | |
| Rollenkollektion für den Wohnbereich R 50 Silence | MULTINETZER | | | | | Lino-Rein+plus |
| Rollenkollektion für den Objektbereich mit debo XPM®-Oberfläche R 450 Silence/P 450 Silence R 300/P 300 R 250 Silence/P 250 Silence R 200 Silence/P 200 Silence | MULTINETZER ¹ Lino-Rein+plus ¹ | MULTINETZER DURO Floor GOLDREIF® Klarwischpflege | MULTINETZER DUROMAT® RP | HEXAWOL® ² Desinfektionsreiniger plus | MULTIFRIS ³ | D1 NEU Lino-Rein+plus DURO Fix |
| Modulkollektion M 500 V Silence | MULTINETZER ¹ Lino-Rein+plus ¹ | | | | | D1 NEU Lino-Rein+plus DURO Fix |

¹ Bei **starken** Verschmutzungen Grundreinigung durchführen. Maximal rote Padscheiben oder geeignete Schrubbbürsten einsetzen. Bei leichten Verschmutzungen MULTINETZER einsetzen.

² VAH geprüft und gelistet

³ Bei haftenden Verschmutzungen, die nicht im Nasswischverfahren beseitigt werden können, MULTIFRIS in Verbindung mit Einscheibenmaschine (geeignetes rotes Pad oder DREITURM Drei Aktiv Textil- und Schrubbspad). Anschließend ggf. polieren.

Alle Debolon-Vinylböden sind über die Dauer der Nutzung einpflegefrei. Der Einsatz von Polymerdispersionen und Beschichtungen sollte nur nach Rücksprache mit der DREITURM-Anwendungstechnik erfolgen, da diese zu einer Veränderung der belagspezifischen Eigenschaften führen. Die Gewährleistung für die zugesagten Produkteigenschaften des Debolon-Bodenbelages wird damit ausgeschlossen.