

Qualität	Bauschlussreinigung nach Verlegung	Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren			Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung	Grundreinigung
		manuell	maschinell	desinfizierend		
Rollenkollektion für den Wohnbereich R 50 Silence	MULTINETZER					Lino-Rein+plus
Rollenkollektion für den Objektbereich mit debo XPM®-Oberfläche R 450 Silence/P 450 Silence R 300/P 300 R 250 Silence/P 250 Silence R 200 Silence/P 200 Silence	MULTINETZER ¹ Lino-Rein+plus ¹	MULTINETZER DURO Floor GOLDREIF® Klarwischpflege	MULTINETZER DUROMAT® RP	HEXAWOL® ² Desinfektionsreiniger plus	MULTIFRIS ³	D1 NEU Lino-Rein+plus DURO Fix
Modulkollektion M 500 V Silence	MULTINETZER ¹ Lino-Rein+plus ¹					D1 NEU Lino-Rein+plus DURO Fix

¹ Bei **starken** Verschmutzungen Grundreinigung durchführen. Maximal rote Padscheiben oder geeignete Schrubbbürsten einsetzen. Bei leichten Verschmutzungen MULTINETZER einsetzen.

² VAH geprüft und gelistet

³ Bei haftenden Verschmutzungen, die nicht im Nasswischverfahren beseitigt werden können, MULTIFRIS in Verbindung mit Einscheibenmaschine (geeignetes rotes Pad oder DREITURM Drei Aktiv Textil- und Schrubbspad). Anschließend ggf. polieren.

Alle Debolon-Vinylböden sind über die Dauer der Nutzung einpflegefrei. Der Einsatz von Polymerdispersionen und Beschichtungen sollte nur nach Rücksprache mit der DREITURM-Anwendungstechnik erfolgen, da diese zu einer Veränderung der belagspezifischen Eigenschaften führen. Die Gewährleistung für die zugesagten Produkteigenschaften des Debolon-Bodenbelages wird damit ausgeschlossen.