

MILJÖINFORMATION OM SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV GOLVYTMATERIAL

Branschgemensam bilaga till GBR:s Byggvarudeklaration, pkt. 5 BRUKSSKEDET - mars 1999

Nedanstående tabell innehåller skattningar och exempel på energi- och materialåtgång för olika skötsel- och underhållsmetoder för golvytmaterial. Tabellen anger kemikalieförbrukning, energianvändning och vattenförbrukning per gång som underhållsaktiviteten utförs.

Informationen kan tjäna som underlag för t ex beställare och förvaltare för att bedöma ett golvmaterials miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Uppgifterna bygger på livscykelanalyser samt erfarenhetsvärden och beräkningar från svenska golvtillverkare. För närmare uppgifter om antaganden, beräkningsmodeller och detaljerade referenser, kontakta Golvbranschens Riksorganisation, GBR, 08-702 30 90.

Skötsel och underhåll	Kemikalieförbrukning mängd/(m ² och gång)	Energianvändning kJ/(m ² och gång)	Vattenförbrukning liter/(m ² och gång)
Stor kombimaskin	1 ml allrengöringsmedel	126	0,1
Våttorkning	0,1 ml allrengöringsmedel	29	0,0013
Polishborttagning	7 ml polish borttagning	122	1,5
Polish	19 ml polish	-	-
Polish (lackerat trägolv)	12 ml polish	-	-
Vaxning (linoleum)	0,03 ml (4 mg torrs substans)		
Vaxning (oljat trägolv)	15-25 ml vax	-	-
Omlackering	0,34 liter lack		-
Omslipning	-	1045	-
Dammsugning	-	20	-
Torrpolering	-	7,2	-
Spraypolering	5 ml	25	0,001
Polish (vid installation)	0,1 liter (20 g torrs substans)		
Vax (vid installation)	3 ml (0,4 g torrs substans)		