


















Altro Zodiac Smooth™

Typ av golv Gulvtype		EN ISO 10582	Släta golv Glat vinylgulv
Klass Klassificering		EN ISO 10874	34 & 43
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		EN 13893 DIN 51130	DS R10 För livslång hållbar stegsäkerhet i våte utrymmen vänligen referera till Altros säkerhetsgolv. Har du brug for livslang skridsikkerhed i våde miljøer, så kig venligst efter et Altro sikkerhedsgulv.
Tjocklek Tykkelse		EN ISO 24346	2 mm
Slitskikt Slidlag		EN ISO 24340	0.7 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Godkänd godkendt
Vikt Vægt		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Rullmått Rullemål		EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Ljusbeständighet Lysægtighed		EN ISO 105-B02	≥6
Stegljudsisolering Lydisolering		ISO 140-8	ca. 4dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN 660-2	Group T
Intryckskänslighet Trykmærker		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥ 8kW/m ² pass Klasse Bfl-s1 ≥ 8kW/m ² godkendt
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	God God
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk