




Altro Nuvola Cirrus™



Lace ANC2002
AWR002 / LRV 42




Moat ANC2004
AWR004 / LRV 22



Smoulder ANC2005
AWR005 / LRV 14



Panther ANC2006
AWR006 / LRV 6



Powder ANC2007
AWR007 / LRV 23



Indigo ANC2008
AWR008 / LRV 10



Ribbon ANC2014
AWR014 / LRV 9



Saffron ANC2015
AWR015 / LRV 44



Wicker ANC2011
AWR011 / LRV 53




Mouse ANC2001
AWR001 / LRV 26



Spice ANC2010
AWR010 / LRV 14









Ruby ANC2009
AWR009 / LRV 10



Ivy ANC2012
AWR012 / LRV 16



i Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart	Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	Thickness Espesor total Gesamtdicke	Weight Peso Flächengewicht	Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenformat	Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten
					
EN 1817	EN 13893	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 24341	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Rubber flooring Suelo de caucho Kautschukbodenbeläge	DS	2 mm	3.3 kg/m ²	1.90 m x 14 m = 26.6 m ²	Class Bfl s1 ≥8kW/m ² Pass Conforme Bestanden
For further technical information please visit www.altro.com / www.asf.com.au		Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com		Weitere technische Informationen finden Sie unter Website www.altro.com	



13 | Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City,
Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 1817 |
DOP-No: F1002 | Reaction to fire Bfl-s1 |
Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 |
Rubber floor covering to be used within a building

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

i Installation and Maintenance

Install according to installation instructions and codes of practice. Refer to cleaning card. Failure to install and maintain flooring according to installation instructions can affect performance and slip resistance. Protect from other trades. Oil residue, certain cleaning agents, asphalt and anti-oxidants in some rubber can cause traffic stain. Caution, Ketone / aromatic solvents. For further technical information please visit www.altro.com

Instalación y Mantenimiento

Instalar según instrucciones y códigos de prácticas y seguir instrucciones de limpieza. Una mala instalación o un mantenimiento incorrecto puede afectar al rendimiento y a la resistencia al deslizamiento del suelo. Proteja el suelo durante la instalación de otros gremios. Los restos de aceite, algunos productos de limpieza, asfalto o antioxidantes pueden crear manchas de tráfico. Precaución con los solventes de Cetona o aromáticos. Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com

Verlegung und Pflege

Die Installation sollte nur unter der Berücksichtigung der Verlegeanleitung sowie den lokalen Vorschriften erfolgen. Verweisen Sie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, können Leistung und Rutschfestigkeit beeinträchtigt werden. Vor anderen Gewerken schützen. Ölrückstände, bestimmte Reinigungsmittel, Asphalt und Antioxidantien können in einigen Belagsarten Flecken hinterlassen. Vorsicht, Ketone / aromatische Lösungsmittel. Weitere technische Informationen finden Sie unter www.altro.com


G Sustainability



†A+ BRE generic green guide rating for rubber flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Posee una calificación A+ en la Guía Verde de Prescripción Global del Método de Evaluación Medioambiental BRE. Para más información, visita www.thegreenguide.org.uk

A+ BRE Global's Green Guide™, der allgemeine Umweltleitfaden für Kautschukbodenbeläge; weitere Informationen finden Sie unter www.thegreenguide.org.uk

 Altro and Altro Nuvola Cirrus are trademarks of Altro Limited.

 +44 (0) 1462 707 700

 www.altro.com

 enquiries@altro.com

 +34 91 549 5230

 www.altroscandess.com

 suelos@altroscandess.com

 +61 3 9764 5666

 www.asf.com.au

 info@asf.com.au

Light Reflectance Values measured in accordance with BS8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert

No podemos garantizar que el tono del suelo de seguridad coincida exactamente con el de las muestras.
Códigos: WR = Córdón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Subject to error and alteration. Sujeto a error o alteración. Irrtum und Änderung vorbehalten.