

# Altro Rutschfester Bodenbeläge

## Empfohlene Reinigungsmethoden

Altro Stronghold™ 30 / K30, Altro Aquarius™, Altro Classic™ 25 / X25,  
Altro Walkway™ 20 / VM20, Altro Walkway™ 20 / VM20 SD

### Reinigung von Hand

1. Lose aufliegenden Schmutz entfernen.
2. Alkalische Reinigungslösung in vorgeschriebener Verdünnung auf den Boden aufbringen und für einige Minuten einwirken lassen.  
  
(Die Verdünnungsrate sollte entsprechend dem verwendeten Mittel und dem Verschmutzungsgrad des Bodens gewählt werden).
3. Rückstände mit einem sauberen Mikrofaser-Wischmopp aufnehmen. Den Wischbezug nach Bedarf wechseln.
4. Boden mit sauberem Wasser nachwischen (klarspülen). Schmutzwasser mit dem Mopp aufnehmen und Boden trocknen lassen.  
Doppeleimer verwenden, um zu gewährleisten, dass der Boden ausschließlich mit sauberem Wasser gereinigt wird.

### Maschinell – bei starker Verschmutzung

1. Lose aufliegenden Schmutz entfernen.
2. Alkalische Reinigungslösung in vorgeschriebener Verdünnung auf den Boden aufbringen und für einige Minuten einwirken lassen.  
  
(Die Verdünnungsrate sollte entsprechend dem verwendeten Mittel und dem Verschmutzungsgrad des Bodens gewählt werden.)
3. Reinigungsgerät mit einem geeigneten Reinigungspad bestücken und maschinelle Reinigung durchführen.
4. Rückstände nass absaugen. Dann Boden mit Mopp, Eimer und warmem, sauberem Wasser nachwischen (klarspülen).

**Altro Walkway™ 20SD** – verwenden Sie zur allgemeinen Pflege einen Neutralreiniger. Eine aggressive Reinigung oder der Einsatz von Polituren kann die statisch ableitfähigen Eigenschaften beeinträchtigen.

Die unsachgemäße Pflege von Altro Bodenbelägen kann deren Leistungsfähigkeit einschränken. Weitere Informationen erhalten Sie von Altro. Bitte halten Sie sich unbedingt an die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen verwendeten Reinigungsmittels. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Werden Altro Bodenbeläge entgegen den Reinigungsempfehlungen gereinigt, kann die Leistung des Produkts beeinträchtigt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an Altro. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt für jeden Reiniger vorliegt, den Sie verwenden wollen. Bei Fragen hilft Ihnen unser Technischer Service gerne weiter.

Dort, wo der rutschfeste Altro Bodenbelag keine maximale Rutschfestigkeit bieten muss, kann er, ähnlich wie ein Vinyl-Glattbodenbelag, mit einer metallisierten Polieremulsion gepflegt werden.

Dies verringert jedoch die Rutschfestigkeit. Es liegt in der Verantwortung des Gebäude-Eigentümers, den jeweils angemessenen Grad der Rutschfestigkeit zu bestimmen.

# Pflegehinweise für Altro Rutschfester Bodenbeläge

1. **Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung, die der Beanspruchung des Bodenbelags entspricht.** Stark frequentierte oder repräsentative Flächen bedürfen einer häufigeren Reinigung. Behalten Sie im Auge, dass verschmutzte Reinigungsutensilien, insbesondere Wischmopps, den Schmutz lediglich verteilen, nicht aber beseitigen.
2. **Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Reinigungsmittel oder gleichwertige Produkte in der richtigen Konzentration.** Mischen Sie keine Putzmittel und halten Sie sich stets an die Anweisungen des Herstellers. Prüfen Sie die Anwendbarkeit des Reinigers auf Vinylböden und verwenden Sie keine Produkte, die Kiefernöl enthalten.
3. **Entfernen Sie regelmäßig Abriebspuren auf dem Belag,** entweder maschinell nach Gebrauchsanweisung oder von Hand mit einem geeigneten Reinigungsmittel. In schwierigen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an Altro.
4. **Neu verlegte Bodenbeläge** sollten vor allen anderen Gewerken mit einer nicht abfärbenden Abdeckung geschützt werden.

Bevor Sie eine Reinigungslösung verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern, und nutzen Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Atemschutzausrüstung. Auch sollte er nach COSHH beurteilt werden (Control of Substances Hazardous to Health, Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen) sowie eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

## Allgemeine Hinweise bezüglich Fleckenbildung

Gewisse Stoffe können Flecken auf Vinylböden verursachen. Dazu gehören:

- Asphalt- und Bitumenprodukte
- Karton / Hartpappe (nass)
- Brandschutz- und Pflegematerialien, die für Teppiche verwendet werden
- Farbstoffe von Druckerzeugnissen oder Verpackungsmaterial
- Teppiche mit Gummirückseite oder Gummimatten
- Gummierte Möbel oder Wagenräder
- Schuhsohlen aus abfärbenden Materialien
- Hitzeeinwirkung
- Chemische Zusätze in Reinigungsmitteln wie Kiefernöl
- Plakat- und Pulverfarben

Qualitativ hochwertige Reinigungschemikalien und -werkzeuge sichern eine effiziente Wartung und machen nur einen geringen Teil der Erhaltungskosten aus.

Sollten Unternehmen ihre eigenen Produkte zur Reinigung und Pflege von Altro Bodenbelägen empfehlen, finden Sie in den Pflegeanleitungen nähere Informationen über die von Altro zertifizierten Produkte.

**Weitere Informationen erhalten Sie unter**

**Tel: +49-340-6500431**

**E-mail: [awt@altro.de](mailto:awt@altro.de) [www.altro.de](http://www.altro.de)**