



altro



Ficha técnica del producto

Altro Orchestra™

Pisos lisos en láminas de alta calidad y gran comodidad
para aplicaciones comerciales

Altro Orchestra

Para espacios en los que la comodidad y la reducción del ruido son fundamentales, Altro Orchestra, con un espesor de 2.85mm, ha sido diseñado para crear el entorno ideal para la recuperación, el aprendizaje y la vida cotidiana. Su baja deformación residual permite un uso flexible del equipamiento y el mobiliario, incluidas las camas de hospital. Al mismo tiempo, el sistema integrado de aislamiento acústico reduce el ruido de impacto hasta en 15dB.

Esta gama ofrece comodidad al pisar, lo que reduce la fatiga de los pies de los estudiantes, los pacientes y el personal que trabaja arduamente y pasa innumerables horas en movimiento.

Con una paleta de diseños que abarca desde tonos neutros relajantes que imitan los de la naturaleza hasta colores vibrantes, Altro Orchestra le permite crear la atmósfera adecuada en todo momento. Se puede combinar con Altro Operetta y Altro Serenade para crear un aspecto uniforme en todo el espacio. La combinación de Altro Orchestra con Altro Wood también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas, gimnasios de baja intensidad y zonas recreativas

Características y ventajas

- Proporciona una gran comodidad al pisar
- Ofrece una excelente reducción del ruido de 15dB
- Soporta hasta 1000 psi de presión
- Los colores combinan con las gamas Altro Operetta y Altro Serenade para crear un aspecto uniforme en todo el espacio
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color


2.85mm
grosor

6'7"
ancho


65'5"
longitud

formato
de la
lámina







Reed
WR513
CH2874U
LRV 39




Polka
WR502
CH2859U
LRV 23



Cornet
WR506
CH2864U
LRV 20



Cool Cat
WR500
CH2880U
LRV 60




Macavity
WR508
CH2867U
LRV 57




Tosca
WR494
CH2862U
LRV 23



Nabucco
WR512
CH2873U
LRV 24




Metal
WR439
CH2818U
LRV 16




Club
WR436
CH2815U
LRV 17




Chant
WR435
CH2814U
LRV 26




Cello
WR450
CH2829U
LRV 24



Glockenspiel
WR448
CH2827U
LRV 23




Trumpet
WR446
CH2825U
LRV 37



Guitar
WR449
CH2828U
LRV 29




Rigoletto
WR519
CH2876U
LRV 34




Maraca
WR499
CH2855U
LRV 56




Brass
WR483
CH2842U
LRV 44



Notturna
WR497
CH2853U
LRV 48




Chromatic
WR496
CH2852U
LRV 49



Montezuma
WR485
CH2845U
LRV 8



Oboe
WR456
CH2835U
LRV 34




Turandot
WR482
CH2847U
LRV 15




Violin
WR455
CH2834U
LRV 31




Chimes
WR457
CH2836U
LRV 52




Trombone
WR460
CH2839U
LRV 39




Drum
WR458
CH2837U
LRV 18



Conga
WR390
CH2879U
LRV 30




Flute
WR454
CH2833U
LRV 22



Manon
WR391
CH2878U
LRV 17



House
WR432
CH2811U
LRV 26



Soul
WR438
CH2817U
LRV 29



Rap
WR441
CH2820U
LRV 30



Jazz
WR445
CH2824U
LRV 15



Fusion
WR434
CH2813U
LRV 49



Flamenco
WR427
CH2806U
LRV 12



Salsa
WR423
CH2802U
LRV 20



Reggae
WR422
CH2801U
LRV 48



Están disponibles cordón de soldadura (WR),
masillas y selladores sanitarios con colores a juego.
Podrá encontrar los códigos de producto de los
cordones de soldadura en los SKU de los productos.
Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.





Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase A, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.85mm .11" / .7mm / 28 capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ² 230 lbs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coeficiente estático de fricción		ASTM D2047	0.7 en seco, 0.8 en zonas húmedas
Coeficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Cargas dinámicas de rodadura		ASTM F2753	Probado hasta 250 lbs, 500 ciclos
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140	15dB
		ASTM E492 Pruebas de aislamiento impacto	losa de concreto STC 52 / IIC 45 Techo suspendido STC 60 / IIC 61
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	PVC ligeramente soplado con respaldo de forro negro.		
Manchas	Ciertos químicos pueden causar manchas en pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro Orchestra y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Orchestra

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.