



Ficha técnica del producto Altro Operetta™

Piso liso de alta calidad, ideal para uso comercial en una gran variedad de espacios

Altro Operetta

Altro Operetta es un piso resistente, perfecto para zonas de tráfico medio a intenso. Es fácil de limpiar y mantener, y puede soportar una presión de hasta 2000 psi. Cuenta con atractivos colores y acabados naturales y contemporáneos que se adaptan a su diseño de interiores. Combina con Altro Orchestra y Altro Serenade y se los puede coordinar para crear un aspecto uniforme en todo el espacio.

Combinelo con nuestra amplia gama de paneles de pared Altro para lograr un sistema de pisos y paredes atractivo y duradero.

La combinación de Altro Operetta con Altro Wood, también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas y áreas recreativas

Características y ventajas

- Su superficie lisa facilita la limpieza y el mantenimiento
- Se puede coordinar los colores con Altro Orchestra y Altro Serenade para crear un aspecto uniforme en todo el espacio
- Cumple con los requisitos de salas blancas de clase 4 según la norma ISO
- Soporta hasta 2000 psi de presión
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de

una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

2.0mm
grosor

6'7"
ancho


65'5"
longitud

formato
de la
lámina







Tutti
WR500
OP2157U
LRV 60




Iris
WR513
OP2174U
LRV 39




Beethoven
WR502
OP2159U
LRV 23




Fife
WR508
OP2167U
LRV 57




Hurdy Gurdy
WR512
OP2173U
LRV 24



Vivo
WR494
OP2162U
LRV 23




Quintet
WR435
OP2114U
LRV 26



Tempo
WR436
OP2115U
LRV 17




Pulse
WR439
OP2118U
LRV 16



Drop
WR448
OP2127U
LRV 23




Clef
WR446
OP2125U
LRV 37




Canon
WR450
OP2129U
LRV 24




Samson
WR519
OP2176U
LRV 34




Sonatina
WR482
OP2147U
LRV 15



Beat
WR499
OP2155U
LRV 56




Rondo
WR483
OP2142U
LRV 44




Penzance
WR497

OP2153U
LRV 48



Loco
WR496

OP2152U
LRV 49




Vagabond
WR484

OP2141U
LRV 40




Madrigal
WR455

OP2134U
LRV 31




Yeoman
WR460

OP2139U
LRV 39




Baroque
WR454

OP2133U
LRV 22




Lola
WR391

OP2178U
LRV 17



Acapella
WR456

OP2135U
LRV 34



Glee
WR457

OP2136U
LRV 52



Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.



Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.





Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase B, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08" / .7mm capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5 2m x 20m	
Peso		4.90 lbs./yd ² 2.66 kg/m ² 230 lbs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	0.7 en seco, 0.8 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	2000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Si, tipo W
Flexibilidad		EN ISO 24344	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140-3	4dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Concentración de partículas	ISO 14644 - 9:12	Cumple con los requisitos de salas limpias ISO 4	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Soporte de PVC compacto.		
Manchas	Ciertos químicos pueden causar manchas en pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro Operetta y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Operetta

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.