

Qualität	Klebstoff	Menge g/m ²	Zahnung
----------	-----------	------------------------	---------

Rollenkollektion Objektbereich

Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence	D 3240 Colleo	300–350	TKB A2
	D 3304 Linoleumklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3306 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3307 PVC-Klebstoff	330	TKB A2
	D 3308 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3318 MultiFlex, faserhaltig	290	TKB A2
	D 3319 PVC-Designbelagklebstoff	250–300	TKB A2
	D 3320 Einseitklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3360 VersaTack	300–350	TKB A2
	MS 550 PVC-und Gummiklebstoff	370–420	TKB A2

Rollenkollektion Objektbereich

Altro Debolon R 300.1, Altro Debolon P 300.1, R 300/P 300	D 3240 Colleo	300–350	TKB A2
	D 3320 Einseitklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3360 VersaTack	300–350	TKB A2
	PU 270 Polyurethanklebstoff	350–400	TKB A2
	MS 550 PVC-und Gummiklebstoff	370–420	TKB A2

Rollenkollektion Objektbereich

Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence	D 3240 Colleo	300–350	TKB A2
	D 3304 Linoleumklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3306 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3307 PVC-Klebstoff	330	TKB A2
	D 3308 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3318 MultiFlex, faserhaltig	290	TKB A2
	D 3319 PVC-Designbelagklebstoff	250–300	TKB A2
	D 3320 Einseitklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3360 VersaTack	300–350	TKB A2
	MS 550 PVC-und Gummiklebstoff	370–420	TKB A2

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.

Qualität	Klebstoff	Menge g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Wohnbereich			
	D 3240 Colleo	300–350	TKB A2
	D 3304 Linoleumklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3306 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
R 50 Silence	D 3307 PVC-Klebstoff	330	TKB A2
	D 3308 Teppichklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3318 MultiFlex, faserhaltig	290	TKB A2
	D 3319 PVC-Designbelagklebstoff	250–300	TKB A2
	D 3320 Einseitklebstoff	300–350	TKB A2
	D 3360 VersaTack	300–350	TKB A2
	MS 550 PVC-und Gummiklebstoff	370–420	TKB A2
Modulkollektion			
	D 3307 PVC-Klebstoff	330	TKB A2
	D 3318 MultiFlex	290	TKB A2
M 500 V Silence	D 3319 PVC-Designbelagklebstoff	250–300	TKB A2
	D 3320 Einseitklebstoff	300–350	TKB A2
	MS 550 PVC-und Gummiklebstoff	370–420	TKB A2
Treppensystem TS			
Treppenstoßkante	D 3410 Kontakto	250–350	Velourwalze
	MS 245 Montinator	/	Kartuschenpresse
Treppenstufe Altro Debolon 200.1 Silence	D 3410 Kontakto	/	TKB A2
Treppenstufe R 200 Silence	D 3410 Kontakto	/	TKB A2
Treppenstufe Altro Debolon 300.1	D 3410 Kontakto	/	TKB A2
Treppenstufe R 300	D 3410 Kontakto	/	TKB A2
Wand-, Kantenprofile, Sockelleiste	MS 245 Montinator	/	Kartuschenpresse

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.